* PAS A L'ÉCHELLE

www.invarion.com

LÉGENDE

- ZONE DE TRAVAIL (20 m)
- TRV-7 (15)

PANNEAUX DE SIGNALISATION

- T-50-1 x4
- T-D-210-2-G x1
- ARRÊT A x2
- T-60 x8
- 35 km/h T-110-P-35 x4

50 m
50 m
50 m
75 m
75 m
75 m
75 m
75 m
75 m
75 m
TRV-7 AUX 10m
1
A
BOULEVARD SAINT-RAYMOND
BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ
35 km/h
35 km/h
35 km/h

AVOIR LES FEUX DE CIRCULATION EN MODE CLIGNOTANTS

Signebec
19 RUE DE VARENNES
J8T 8G7, GATINEAU, QC
TÉL:(819)-561-7848

NOM DU PROJET :
TRAVAUX SUR L'INTERSECTION BOULEVARD ST-RAYMOND ET ALEXANDRE-TACHÉ

DESSIN # :
001

NOM DU DESSIN :
ENTRAVE DU BOULEVARD ALEXANDRE-TACHÉ EN DIRECTION EST

DESSIN NORMALISÉ :
TCD 005A

CLIENT :
VEOLIA

DATE :	RÉVISION :	COMMENTAIRES
17 FÉVRIER 2021	00	

SCEAU :
INGÉNIEUR - ENGINEER
Antonio El-Achkar
125667
QUÉBEC
2021-02-17

PRÉPARÉ PAR :
SIGNEBEC

NOTES GÉNÉRALES :
1. Lorsqu'un panneau d'arrêt règle la circulation sur une route transversale, seuls les panneauxT-050-01 et T-060 sont requis
2. L'emplacement des panneaux ne doit pas entraver les voies de circulation.
3. Toutes les dimensions sont en mètres, sauf indication contraire.
4. La hauteur des panneaux sera de 1.2 m.
5. Dimension des panneaux détours 600x600 Pellicule 3m réfléchissante
6. Dimension des autres panneaux 750x750 Pellicule 3m réfléchissante
7. S'assurer de masquer les panneaux non requis à la signalisation permanente
8. Largeur des voies minimum de 3,5 mètres.
9. S'assurer d'avoir les trois fanions sur les panneaux de signaleurs

VITESSE DES RUES : - Boulevard Alexandre-Taché 70 km/h
- Boulevard Saint-Raymond 50 km/h

1 x1 TB-1